

GRÜNHelm

Надійна техніка. Розумний вибір!

GAC-07GH-I

Кондиціонер інверторний



Спліт-система GRUNHELM GAC-07GH-I працює від інверторного мотора, де внутрішній блок встановлюється на стіну в приміщенні площею до 20 м², а зовнішній на вулицю, при цьому довжина магістралі може досягати максимально 15 м. Електронний дисплей з відображенням функцій та температури керується дистанційно. Використовується безпечний для озону безхлорний фреон R410A, який є у вільному доступі. У конструкції використовується загально визнаний якісний компресор GMCC. Теплова продуктивність становить 2200 Вт за умови споживання 609 Вт, холодильна 2050 Вт за умови споживання 639 Вт. Кондиціонер GRUNHELM GAC-07GH-I працює в режимах охолодження, обігрів, вентилятор, автоматично, сушіння, ЕКО, турборежим. Варто також відзначити, що є самоочищення, рестарт, запам'ятовування налаштувань. Діапазон робочої температури +54/-17°C, потужність BTU становить 7000.

Тип :: Спліт-система
Тип двигуна :: Інверторний
Тип керування :: Пульт
Спосіб установки :: Настінний
Дисплей :: Є
Таймер :: Є
Турборежим :: Є
Wi-Fi :: Немає
Режими роботи :: Охолодження/Обігрів/
Вентилятор/Автоматичний/Осушення/
ЕКО/Турборежим
Холодопродуктивність, кВт :: 2.05
Теплопродуктивність, кВт :: 2.2
Рекомендована площа приміщення, м² :: 20
Діапазон робочої температури, °C :: +54/-17
Мінімальна температура роботи, °C :: -17

Максимальна довжина магістралі, м :: 15
Тип фреона :: R410A
Тип компресора :: GMCC
Осушення повітря :: Є
Особливості :: Рестарт; Самоочищення;
Запам'ятовування налаштувань; Інверторний
Кабель живлення :: Є, без вилки
Комплект поставки :: Кондиціонер/Пульт/Батарейка
AAA - 2 шт/Кріплення/Інструкція
Рівень шуму внутрішнього блока, дБ :: 34
Рівень шуму зовнішнього блока, дБ :: 48
Потужність підключення при обігріві, Вт :: 609
Потужність підключення при охолодженні, Вт :: 639
Потужність BTU :: 7000
Клас енергоспоживання :: A
Підключення до електромережі, В/Гц :: 220/50



GRUNHELM GAC-07GH-I
Кондиціонер інверторний
Код товару: 108491 / 108492
www.grunhelm.ua/gac-07gh-i

Штрих-код EAN :: 6902019609950
Розмір в упаковці зовнішнього блока (ВхШхГ) :: 705мм*300мм*550мм
Розмір в упаковці внутрішнього блока (ВхШхГ) :: 762мм*323мм*269мм
Вага блока в упаковці зовнішнього/внутрішнього :: 20/6.5 кг
Об'єм в упаковці :: 0.116/0.066 м³

Колір :: Білий
Розмір зовнішнього блока (ВхШхГ) :: 712мм*276мм*459мм
Розмір внутрішнього блока (ВхШхГ) :: 698мм*255мм*190мм
Країна походження :: Китай
Гарантія :: 2 роки



БУДПОСТАЧ